



単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X_1	X_2	S_1	S_2	ϕd_1	ϕd_2	$\phi d'_1$	$\phi d'_2$	A	B	ϕD_1	ϕD_2
4	Rc4	—	28	—	124.5	—	134	—	136	—	159	—
4×4×1	Rc4	Rc1	28	24	124.5	43.5	134	50	91	117	159	62
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	134	94	113	128	159	111

注1) 径違いTの呼びは②を省略してもよい。(①×③)
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1	

名称	20K FK継手 (外面被覆20K継手) T、径違いT 21/2~4	略号	20KFK T 20KFK RT	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-060号 JPF MP 004

リケンNPR株式会社	制定日	2000年10月25日	承認	確認	作成
	改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
	版数	2版			

(図面番号 FK2-A004-2)