



単位 mm

HI・LA の呼び	適用管の 呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
3/8	13	180	73	50	八角37	155	15	35	4
1	25	320	89	65	58	185	15	36	19
11/4	30	380	95	70	十角66	190	20	41	14

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき

名称	LAカップリング HI・LA型 塩ビ管用ソケット 3/8、1、11/4			略号	HI・LA S	適合規格	社内規格		
	リケンNPR株式会社						制定日	1997年3月1日	承認
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入		
			版数	3版					