



単位 mm

HI・LA の呼び	適用管の 呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L <sub>1</sub>	B	H	A	N (約)	E (約)
1	25	32.0	124	100.0	八角58	18.5	30	51	24
11/4	30	38.0	131	106.0	十角66	19.0	35	56	20

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート			
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能			
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき			
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき			
名称	LAカップリング HI・LA型 塩ビ管用特寸ソケット 1~11/4		略号	HI・LA SSS 適合規格 社内規格			
リケンNPR株式会社			制定日	2016年8月29日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 HP-1238Z-2)