



単位 mm

HI・LA の呼び	適用管の 呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
1	25	32.0	66	54	八角58	18.5	15	36	31
11/4	30	38.0	75	62	十角66	19.0	20	41	34

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考					
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート					
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能					
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき					
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき					
名称	LA カップリング HI・LA 型 塩ビ管用エルボ 1~11/4		略号	HI・LA L	適合規格	社内規格			
リケンNPR株式会社			制定日	1997年3月1日	承認	確認	作成		
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入		
			版数	3版					

(図面番号 HP-1239Z-3)