



単位 mm

HI・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立 長さ	本体	本体 高さ	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	ねじの 呼び	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L ₁	C	B	H	A	d	N (約)	E (約)
1	25	32.0	115	91	40.0	八角58	18.5	15	Rc1	36	45
11/4	30	38.0	131	106	46.5	十角66	19.0	20	Rc11/4	41	50

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート			
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能			
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき			
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき			
名 称	LAカップリング HI・LA型 塩ビ管用チーズ枝部ねじ付き 1~11/4		略 号	HI・LA T	適 用 規 格	社内規格	
リケンNPR株式会社			制定日	1997年3月1日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版 数	3 版			

(図面番号 HP-1241Z-3)