



単位 mm

HI・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立 長さ	組立 高さ	本体	本体 高さ	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ 込み長さ	管端面間 距離	
			L (約)	C (約)	L <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	B	H	A	N (約)	E <sub>1</sub> (約)	E <sub>2</sub> (約)
1	25	320	115	62	91	500	八角 37	185	15	36	22	27
11/4	30	380	131	69	106	565	十角 66	190	20	41	25	29

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
②	ナット	FCMB275-5	3	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート				
③	パッキン	NBR	3	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能				
④	ワッシャ	SPCC	3	電気亜鉛めっき				
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	3	電気亜鉛めっき				
名称	LAカップリング HI・LA型 塩ビ管用チーズ三方ナット付き 1~11/4		略号	HI・LA NT	適合規格	社内規格		
リケンNPR株式会社			制定日	1997年3月1日	承認	確認	作成	
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入	
			版数	3版				

(図面番号 HP-1243Z-3)