



単位 mm

P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ込 み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L <sub>1</sub>	B	H	A	N (約)	E (約)
3/8	10	17.0	73	50	八角37	15.5	15	35	4
1/2	13	21.5	78	55	42	17.5	15	35	9
3/4	20	27.0	84	60	49	18.5	15	36	14
1	25	34.0	89	65	58	18.5	15	36	19
1 1/4	30	42.0	95	70	十角66	19.0	20	41	14
1 1/2	40	48.0	101	75	73	22.0	20	44	15
2	50	60.0	108	80	87	23.5	20	45	20
2 1/2	65	76.0	126	90	108	29.0	25	59	10
3	75	89.0	136	100	123	29.0	25	59	20

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート			
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能			
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき			
⑤	ロックリング	C3604 又は STKM13C	2				
名称	LA カップリング P・LA形 ポリ管用ソケット 3/8~3		略号	P・LA-S 適合規格 社内規格			
リケンNPR株式会社			制定日	2009年1月19日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号 HP-1246Z-3)