



単位 mm

P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ		ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ込 み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L ₁					
1/2	13	21.5	111	87.5	八角42	17.5	30	50	11
3/4	20	27.0	118	94.0	49	18.5	30	51	18
1	25	34.0	124	100.0	58	18.5	30	51	24
1 1/4	30	42.0	131	106.0	十角66	19.0	35	56	20
1 1/2	40	48.0	139	112.5	73	22.0	35	59	22
2	50	60.0	147	119.0	87	23.5	35	60	29

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート				
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能				
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき				
⑤	ロックリング	C3604 又は STKM13C	2					
名称	LAカップリング P・LA形 ポリ管用特寸ソケット 1/2~3		略号	P・LA- SSS	適合規格	社内規格		
リケンNPR株式会社				制定日	2009年1月19日	承認	確認	作成
				改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
				版数	3版			

(図面番号 HP-1247Z-3)