



単位 mm

P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
1 1/2	40	48.0	70	57	六角 73	220	20	44	27
2	50	60.0	81	67	87	235	20	45	37

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考					
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート					
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能					
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき					
⑤	ロックリング	C3604 又は STKM13C	2						
名 称	LA カップリング P・LA 形 ポリ管用 45° エルボ 1 1/2~2		略 号	P・LA- 45L	適 用 規 格	社内規格			
リケンNPR株式会社			制定日	2009年1月19日	承認	確認	作成		
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入		
			版 数	3 版					

(図面番号 HP-1249Z-3)