



単位 mm

P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立 長さ	本体	本体 高さ	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	ねじの 呼び	管のみ 込み長さ	管端面 間距離
			L (約)	L ₁	C	B	H	A	d	N (約)	E (約)
1/2	13	21.5	94	71	29.0	八角42	17.5	15	Rc1/2	35	25
3/4	20	27.0	106	82	34.0	49	18.5	15	Rc3/4	36	36
1	25	34.0	115	91	40.0	58	18.5	15	Rc1	36	45
1 1/4	30	42.0	131	106	46.5	十角66	19.0	20	Rc1 1/4	41	50
1 1/2	40	48.0	143	117	51.0	73	22.0	20	Rc1 1/2	44	57
2	50	60.0	161	133	59.0	87	23.5	20	Rc2	45	73
2 1/2	65	76.0	194	158	71.0	108	29.0	25	Rc2 1/2	59	78
3	75	89.0	207	171	81.0	123	29.0	25	Rc3	59	91

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき
⑤	ロックリング	C3604 又は STKM13C	2	

名称	LA カップリング			略号	P・LA-T	適合規格	社内規格
	P・LA形 ポリ管用チーズ枝部ねじ付き 1/2~3						

リケンNPR株式会社	制定日	2009年1月19日	承認	確認	作成
	改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
	版数	3版			

(図面番号 HP-1250Z-3)