



単位 mm

P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立	組立	本体	本体	ナット	ナット	パッキン	管のみ	管端面間距離	
			長さ	高さ	長さ	高さ	二面幅	高さ	装着位置	込み長さ	E ₁ (約)	E ₂ (約)
			L (約)	C (約)	L ₁	C ₁	B	H	A	N (約)	E ₁ (約)	E ₂ (約)
1/2	13	21.5	94	51	71	39.0	八角 42	17.5	15	35	13	16
3/4	20	27.0	106	56	82	44.0	49	18.5	15	36	18	21
1	25	34.0	115	62	91	50.0	58	18.5	15	36	22	27
1 1/4	30	42.0	131	69	106	56.5	十角 66	19.0	20	41	25	29
1 1/2	40	48.0	143	76	117	63.0	73	22.0	20	44	28	33
2	50	60.0	161	85	133	71.0	87	23.5	20	45	36	41

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
②	ナット	FCMB275-5	3	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート
③	パッキン	NBR	3	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能
④	ワッシャ	SPCC	3	電気亜鉛めっき
⑤	ロックリング	C3604 又は STKM13C	3	

名称	LAカップリング		略号	P・LA-NT	適合規格	社内規格
	P・LA形 ポリ管用チーズ三方ナット付き 1/2~2					

リケンNPR株式会社	制定日	2009年1月19	承認	確認	作成
	改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
	版数	3版			

(図面番号 HP-1252Z-3)