



単位 mm

P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	ねじの 呼び	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	d	N (約)	E (約)
1/2	13	21.5	62	500	八角42	17.5	15	Rc1/2	35	27
3/4	20	27.0	65	530	49	18.5	15	Rc3/4	36	30
1	25	34.0	71	585	58	18.5	15	Rc1	36	35
1 1/4	30	42.0	75	620	十角66	19.0	20	Rc1 1/4	41	34
1 1/2	40	48.0	78	645	73	22.0	20	Rc1 1/2	44	35
2	50	60.0	86	720	87	23.5	20	Rc2	45	42
2 1/2	65	76.0	99	81.0	108	29.0	25	Rc2 1/2	59	41
3	75	89.0	102	83.0	123	29.0	25	Rc3	59	44

径違いめすアダプター (RAQ)

3/8x1/2	10	17.0	60	480	八角37	15.5	15	Rc1/2	35	25
---------	----	------	----	-----	------	------	----	-------	----	----

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
②	ナット	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート
③	パッキン	NBR	1	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能
④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛めっき
⑤	ロックリング	C3604 又は STKM13C	1	

名称	LAカップリング	略号	P・LA-AQ	適合規格	社内規格
	P・LA形 ポリ管用めすアダプター 3/8～3				

リケンNPR株式会社	制定日	2009年1月19日	承認	確認	作成
	改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
	版数	3版			