



単位 mm

Sの呼び	適用管の呼び		管外径		組立長さ L (約)	本体 A	肉厚 T	ナット 二面幅 B	ナット 高さ H	パッキン 装着位置 a	管のみ 込み長さ b
	銅管	塩ビ管	銅管	塩ビ管							
3/4	20	20	27.2	26.0	85	60	30	49	185	15	35
1	25	25	34.0	32.0	90	65	30	58	185	15	35
1 1/4	32	30	42.7	38.0	96	70	35	六角66	190	20	40
1 1/2	40	40	48.6	48.0	102	75	35	73	220	20	43
2	50	50	60.5	60.0	112	80	40	87	235	20	43

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 本体以外の部品は、サイズにより銅管専用、塩ビ管専用と各々異なります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
①	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除きエポキシ樹脂コート			
③	パッキン	NBR	2				
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき			
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき			
名称	LAカップリング D・LA型 ソケット		略号	D・LA-HVH S	適合規格	社内規格	
リケンNPR株式会社			制定日	2004年10月6日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 HP-1260Z-2)