



単位 mm

呼び	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	ねじの 呼び	管のみ 込み長さ	管端面間 距離	ポリ管 接続用
	L (約)		L ₁	B			H	A	
1/2	67	54.0	八角42	17.5	15	Rc1/2	35	31	コア無し
3/4	69	56.0	49	18.5	15	Rc3/4	36	33	コア無し
1	75	62.0	58	18.5	15	Rc1	36	39	コア無し
1 1/4	78	64.0	十角66	19.0	20	Rc1 1/4	41	36	コア有り
1 1/2	80	65.0	73	22.0	20	Rc1 1/2	44	35	コア有り
2	90	73.5	87	23.5	20	Rc2	45	43	コア有り
2 1/2	103	83.0	108	29.0	25	Rc2 1/2	59	43	コア有り
3	109	89.0	123	29.0	25	Rc3	59	49	コア有り

径違いめすアダプター(RAP)

3/8×1/2	64	54.0	八角37	15.5	15	Rc1/2	35	25	コア無し
---------	----	------	------	------	----	-------	----	----	------

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
②	ナット	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート
③	パッキン	NBR	1	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能
④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛めっき
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	1	電気亜鉛めっき
⑥	インコア	POM	1	ポリ管 30~75 (11/4~3) 接続時に使用

名称	LA カップリング	略号	HI・LA マルチ	適合規格	社内規格
	HI・LA マルチ おすアダプター 3/8~3		AP		

リケンNPR株式会社	制定日	2015年11月24日	承認	確認	作成
	改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
	版数	2版			

(図面番号 HP-1282Z-2)