



単位 mm

呼び	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	ねじの 呼び	管のみ 込み長さ	管端面間 距離	ポリ管 接続用
	L (約)	L <sub>1</sub>	B	H	A	d	N (約)	E (約)	
1/2	63	500	八角42	17.5	15	Rc1/2	35	27	コア無し
3/4	66	530	49	18.5	15	Rc3/4	36	30	コア無し
1	72	585	58	18.5	15	Rc1	36	35	コア無し
1 1/4	77	620	十角66	19.0	20	Rc1 1/4	41	34	コア有り
1 1/2	82	645	73	22.0	20	Rc1 1/2	44	35	コア有り
2	91	720	87	23.5	20	Rc2	45	42	コア有り
2 1/2	101	810	108	29.0	25	Rc2 1/2	59	41	コア有り
3	104	835	123	29.0	25	Rc3	59	44	コア有り

径違いめすアダプター(RAQ)

3/8×1/2	60	480	八角37	15.5	15	Rc1/2	35	25	コア無し
---------	----	-----	------	------	----	-------	----	----	------

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
②	ナット	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート
③	パッキン	NBR	1	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能
④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛めっき
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	1	電気亜鉛めっき
⑥	インコア	POM	1	ポリ管 30~75 (1 1/4~3) 接続時に使用

名称	LA カップリング HI-LA マルチ めすアダプター 3/8~3		略号	HI-LA マルチ	適合規格	社内規格		
				AQ				
	リケンNPR株式会社			制定日				
		改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入		
		版数	2版					

(図面番号 HP-1283Z-2)