



単位 mm

呼び ①×②		ねじ		バンド 外径(約)		中心から端面 までの距離	
(B)	(A)	X 1	X 2	φ F 1	φ F 2	A	B
3/4 × 1/2	20 × 15	Rc3/4	Rc1/2	36	30	29	30
1 × 1/2	25 × 15	Rc1	Rc1/2	44	30	32	33
1 × 3/4	25 × 20	Rc1	Rc3/4	44	36	34	35
1 1/4 × 1/2	32 × 15	Rc1 1/4	Rc1/2	53	30	34	38
1 1/4 × 3/4	32 × 20	Rc1 1/4	Rc3/4	53	36	38	40
1 1/4 × 1	32 × 25	Rc1 1/4	Rc1	53	44	40	42
1 1/2 × 1/2	40 × 15	Rc1 1/2	Rc1/2	60	30	35	42
1 1/2 × 3/4	40 × 20	Rc1 1/2	Rc3/4	60	36	38	43
1 1/2 × 1	40 × 25	Rc1 1/2	Rc1	60	44	41	45
1 1/2 × 1 1/4	40 × 32	Rc1 1/2	Rc1 1/4	60	53	45	48
2 × 1/2	50 × 15	Rc2	Rc1/2	73	30	38	48
2 × 3/4	50 × 20	Rc2	Rc3/4	73	36	41	49
2 × 1	50 × 25	Rc2	Rc1	73	44	44	51
2 × 1 1/4	50 × 32	Rc2	Rc1 1/4	73	53	48	54
2 × 1 1/2	50 × 40	Rc2	Rc2 1/2	73	60	52	55

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ 3/4 ~ 2		略号	BRL	適合規格	JIS B 2301	
リケンNPR株式会社			制定日	2000年9月25日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号 KT-221-03)