



単位 mm

呼び		おねじ X	L	E	二面幅B	
(B)	(A)				六角	八角
1/8	6	R1/8	32	11	14	—
1/4	8	R1/4	34	12.5	17	—
3/8	10	R3/8	36	13	21	—
1/2	15	R1/2	43	16.5	26	—
3/4	20	R3/4	48	18.5	32	—
1	25	R1	53	20.5	38	—
1 1/4	32	R1 1/4	57	22.5	46	—
1 1/2	40	R1 1/2	61	23.5	54	—
2	50	R2	67	25.5	—	63
2 1/2	65	R2 1/2	75	29	—	80
3	80	R3	83	33	—	95
4	100	R4	94	39	—	120
5	125	R5	106	43	—	145
6	150	R6	118	47	—	170

注1) JIS B 2301の規定に従い、おねじの継手端面から基準径の位置までの長さは、必要な締め代が残るようにJIS B 0203の規定より1山程度短くしています。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品 (1/2以上) はねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
名称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル 1/8 ~ 6		略号	Ni	適合規格	JIS B 2301	
リケンNPR株式会社			制定日	2000年1月1日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	4版			

(図面番号 KT-231-04)