



単位 mm

呼び	長さ	ねじ	ねじ長さ	外径	リブ幅	頂部半径	バンド外径	バンド幅	
									(B)
○ 1/8	6	15	Rc1/8	7	15	3	40	18	5
○ 3/8	10	17	Rc3/8	10	23	3	62	—	—
○ 1/2	15	20	Rc1/2	13	27	4	78	—	—
○ 3/4	20	24	Rc3/4	15	33	4	95	—	—
○ 1	25	28	Rc 1	17	41	5	125	—	—
○ 1 1/4	32	30	Rc 1 1/4	19	50	5	150	—	—
○ 1 1/2	40	32	Rc 1 1/2	19	56	5	170	—	—
○ 2	50	36	Rc2	23	69	5	215	—	—
○ 2 1/2	65	42	Rc2 1/2	27	86	6	270	91	12
○ 3	80	45	Rc3	30	99	7	310	105	13
○ 4	100	55	Rc4	36	127	8	405	133	16
○ 5	125	58	Rc5	41	154	8	495	161	18
○ 6	150	65	Rc6	41	182	8	580	189	20

注1) ○印の呼びはバンド付です。

注2) リブは、80A以下が2箇所、100A以上は4箇所にあります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考					
	本体	FCMB275-5	1	黒品は鋳放し 白品は加工部を除き溶融亜鉛めっき コート品は加工部を除きエポキシ樹脂コート					
名称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 キャップ 1/8 ~ 6		略号	Ca (BCa)	適合規格	JIS B 2301			
リケンNPR株式会社			制定日	2000年9月25日		承認	確認	作成	
			改定日	2026年4月1日		古市	坂田	熊崎	
			版数	4版					

(図面番号 KT-233-04)