



単位 mm

呼び	ユニオンねじ及びユニオンつば						ユニオンナット				D1 ねじの呼び D1	組立全長 L		
	X	ねじ長さ l	b1	つばの厚さ e	b2	φ d1	二面幅 B1		高さ H	厚さ t			二面幅 B	
							八角	十角					八角	十角
1/8	Rc1/8	6.5	15	2.5	16.5	12.5	15	—	13	2.5	25	—	M21×15	30
1/4	Rc1/4	7	17	2.7	18.5	16.3	19	—	14	2.7	31	—	M26×15	34
3/8	Rc3/8	8	19	3.0	20.5	19.8	23	—	16.5	3.0	37	—	M31×2	38
1/2	Rc1/2	9.5	21.5	3.2	22	23.8	27	—	17.5	3.2	42	—	M35×2	42
3/4	Rc3/4	10	25.5	4.7	26	29.8	33	—	19	3.7	49	—	M42×2	49.5
1	Rc1	10.5	28	5.2	29	37.8	41	—	20.5	4.2	59	—	M51×2	55
1 1/4	Rc1 1/4	11.5	31	4.7	32	45.8	—	50	22.5	4.8	—	69	M60×2	61
1 1/2	Rc1 1/2	13	34	5.2	35.5	52.8	—	56	25	5.3	—	78	M68×2	67
2	Rc2	13.5	38	5.7	39.5	64.8	—	69	27.5	5.8	—	93	M82×2	75
2 1/2	Rc2 1/2	15	42	6.2	45.5	80.8	—	86	30	6.4	—	112	M100×2	82
3	Rc3	17	46.5	6.7	51	94.3	—	99	33	6.9	—	127	M115×2	92
4	Rc4	23	58	7.7	60.5	120.8	—	127	39	7.9	—	158	M145×2	111.5

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
①	ユニオンねじ	FCMB275-5	1	黒品は鑄放し 白品は加工部を除き溶融亜鉛めっき コート品 (1/2 以上) は加工部を除きエポキシ樹脂コート TOMBO No.1995 (ニチアス製)
②	ユニオンつば	FCMB275-5	1	
③	ユニオンナット	FCMB275-5	1	
④	ガスケット	ノアスペースジョイントシート	1	

名称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン (F形) 1/8 ~ 4	略号	U	適合規格	JIS B 2301
----	------------------------------------	----	---	------	------------

リケンNPR株式会社	制定日	2000年9月25日	承認	確認	作成
	改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
	版数	4版			

(図面番号 KT-237-04)