



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		ねじ長さ		内径		バンド 外径		全長 L
	X_1	X_2	l_1	l_2	ϕd_1	ϕd_2	ϕF_1	ϕF_2	
2×11/2	Rc2	Rc11/2	25.4	22.1	60.3	48.3	83.2	68.1	81
2 1/2×2	Rc2 1/2	Rc2	29.7	25.4	73	60.3	98	83.2	93.5
3×2 1/2	Rc3	Rc2 1/2	31.2	29.7	88.9	73	117.3	98	103
4×2	Rc4	Rc2	34	25.4	114	60.3	145	83.2	110
4×2 1/2	Rc4	Rc2 1/2	34	29.7	114	73	145	98	110
5×4	Rc5	Rc4	38	34	139.5	114	174	145	126

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名称	20Kねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 径違いソケット 2 ~ 5		略号	HBRS 適合規格 (一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-060号 JPF MP 004			
リケンNPR株式会社			制定日	2005年4月12日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 KT-319-2)