



単位 mm

LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	ねじの 呼び	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	d	N (約)	E (約)
1/2	15	21.7	61	54.0	八角42	17.5	15	R1/2	30	31
3/4	20	27.2	64	56.0	49	18.5	15	R3/4	31	33
1	25	34.0	70	62.0	58	18.5	15	R1	31	39
1 1/4	32	42.7	72	64.0	十角66	19.0	20	R1 1/4	36	36
1 1/2	40	48.6	73	65.0	73	22.0	20	R1 1/2	38	35
2	50	60.5	82	73.5	87	23.5	20	R2	39	43
2 1/2	65	76.3	93	83.0	108	29.0	25	R2 1/2	50	43
3	80	89.1	99	89.0	123	29.0	25	R3	50	49

径違いおすアダプター (RAP)

3/8×1/2	10	17.3	57	50.0	八角37	15.5	15	Rc1/2	30	27
---------	----	------	----	------	------	------	----	-------	----	----

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
②	ナット	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート			
③	パッキン	NBR	1	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能			
④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛めっき			
名称	LAカップリング LA形 鋼管用おすアダプター 3/8~3		略号	LA- AP 適 用 規 格 社内規格			
リケンNPR株式会社			制定日	1997年3月1日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 LP-2120Z-2)