



単位 mm

LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L <sub>1</sub>	B	H	A	N (約)	E (約)
3/8	10	180	64	50	八角37	15.5	15	30	4
1/2	16	220	69	55	42	17.5	15	30	9
3/4	20	260	75	60	49	18.5	15	31	14
1	25	320	80	65	58	18.5	15	31	19
1 1/4	30	380	86	70	十角66	19.0	20	36	14
1 1/2	40	480	91	75	73	22.0	20	38	15
2	50	600	97	80	87	23.5	20	39	20

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート			
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能			
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき			
名称	LAカップリング LA形 塩ビ管用ソケット 3/8~2		略号	LA-S	適合規格	社内規格	
リケンNPR株式会社			制定日	1997年3月1日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 LP-2122Z-2)