



単位 mm

LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
11/2	40	480	65	57	八角73	220	20	38	27
2	50	600	76	67	87	235	20	39	37

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
②	ナット	FCMB275-5	2	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート				
③	パッキン	NBR	2	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能				
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき				
名称	LAカップリング LA形 塩ビ管用 45° エルボ 11/2~2		略号	LA-45L	適合規格	社内規格		
リケンNPR株式会社			制定日	1997年3月1日		承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日		古市	坂田	野入
			版数	2版				

(図面番号 LP-2125Z-2)