



単位 mm

LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ	組立高さ	本体長さ	本体高さ	ナット二面幅	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離	
			L(約)	C(約)	L <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	B	H	A	N(約)	E <sub>1</sub> (約)	E <sub>2</sub> (約)
1/2	16	22.0	85	46	71	39.0	八角42	17.5	15	30	13	16
3/4	20	26.0	97	52	82	44.0	49	18.5	15	31	18	21
1	25	32.0	106	58	91	50.0	58	18.5	15	31	22	27
1 1/4	30	38.0	122	65	106	56.5	十角66	19.0	20	36	25	29
1 1/2	40	48.0	133	71	117	63.0	73	22.0	20	38	28	33
2	50	60.0	150	80	133	71.0	87	23.5	20	39	36	41

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
②	ナット	FCMB275-5	3	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート			
③	パッキン	NBR	3	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能			
④	ワッシャ	SPCC	3	電気亜鉛めっき			
名称	LAカップリング LA形塩ビ管用チーズ三方ナット付き 1/2~2		略号	LA-NT 適合規格 社内規格			
リケンNPR株式会社			制定日	1997年3月1日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 LP-2128Z-2)