



単位 mm

LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	ねじの 呼び	管のみ 込み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L <sub>1</sub>	B	H	A	d	N (約)	E (約)
1/2	16	22.0	57	50.0	八角 42	17.5	15	Rc1/2	30	27
3/4	20	26.0	61	53.0	49	18.5	15	Rc3/4	31	30
1	25	32.0	66	58.5	58	18.5	15	Rc1	31	35
1 1/4	30	38.0	70	62.0	十角 66	19.0	20	Rc1 1/4	36	34
1 1/2	40	48.0	73	64.5	73	22.0	20	Rc1 1/2	38	35
2	50	60.0	81	72.0	87	23.5	20	Rc2	39	42

径違いめすアダプター (RAQ)

3/8×1/2	10	18.0	55	48.0	八角 37	15.5	15	Rc1/2	30	25
---------	----	------	----	------	-------	------	----	-------	----	----

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
①	本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
②	ナット	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき 又はエポキシ樹脂コート			
③	パッキン	NBR	1	ご注文により EPDM 又は ACM 装着可能			
④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛めっき			
名 称	LA カップリング LA 形 塩ビ管用めすアダプター 3/8~2		略 号	LA- AQ			
			適 合 規 格	社内規格			
リケンNPR株式会社			制 定 日	1997年3月1日	承認	確認	作成
			改 定 日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版 数	2 版			

(図面番号 LP-2130Z-2)