



単位 mm

呼び	ϕD_1	ϕD_2	ϕD_3	L_1	W_1	A	ϕd_1	ϕd_2	ϕd_3	L_2	W_2
2 1/2 × 2 (65 × 50A)	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	95	60.3	57.2	54.5	15.9	8.7
3 × 2 1/2 (80 × 65A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	108	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7
4 × 2 (100 × 50A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	60.3	57.2	54.5	15.9	8.7
4 × 2 1/2 (100 × 65A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7
4 × 3 (100 × 80A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
5 × 3 (125 × 80A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	140	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
5 × 4 (125 × 100A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	140	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5
6 × 3 (150 × 80A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
6 × 4 (150 × 100A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5
6 × 5 (150 × 125A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品 (防錆塗装)			
名称	ハウジング形管継手 トップフィッティング 径違いT 2 1/2~6		略号	F-3 (RT)	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-0194号) JPF-MP006 適合品	
リケンNPR株式会社			制定日	1995年5月24日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	高田
			版数	7版			

(図面番号 N-E-RTJ-4087-7)