



単位 mm

| 呼び径         | X   | Y    | Z    | E     | ボルト     |
|-------------|-----|------|------|-------|---------|
| 1 (25A)     | 95  | 58   | 44.5 | 0~32  | 3/8×48  |
| 1 1/4 (32A) | 107 | 66.5 | 45.5 | 0~32  | 3/8×48  |
| 1 1/2 (40A) | 113 | 72.5 | 45.5 | 0~32  | 3/8×48  |
| 2 (50A)     | 131 | 84   | 46.5 | 0~32  | 3/8×48  |
| 2 1/2 (65A) | 149 | 100  | 46.5 | 0~32  | 1/2×63  |
| 3 (80A)     | 165 | 114  | 46.5 | 0~32  | 1/2×63  |
| 4 (100A)    | 203 | 146  | 52   | 0~6.2 | 1/2×70  |
| 5 (125A)    | 239 | 174  | 52   | 0~6.2 | 5/8×80  |
| 6 (150A)    | 268 | 200  | 52   | 0~6.2 | 5/8×80  |
| 8 (200A)    | 335 | 254  | 60   | 0~6.8 | 3/4×108 |

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号         | 部品名                                 | 材料                          | 数量  | 備考           |      |  |    |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|------|--|----|
| 1          | 本体                                  | FCMB275-5 又は<br>FCD450-10/S | 2   | 一次防錆品 (防錆塗装) |      |  |    |
| 2          | ガスケット                               | EPDM                        | 1   |              |      |  |    |
| 3          | ボルト                                 | SWCH 又は相当材                  | 2   | 電気めっき        |      |  |    |
| 4          | ナット                                 | SWCH 又は相当材                  | 2   | 電気めっき        |      |  |    |
| 5          | ボルト係止部品                             | ポリエチレン樹脂                    | 2   | 呼び径 8 は未装着   |      |  |    |
| 名称         | ハウジング形管継手 (可動式)<br>トップジョイント R-5 1~8 |                             | 略号  | R-5          | 適合規格 | (一財)日本消防設備安全センター<br>認定品 (PJ-016 号、PJ-017 号)<br>SAS361 適合品<br>JPF MP006 適合品 |    |
| リケンNPR株式会社 |                                     |                             | 制定日 | 1992年12月22日  | 承認   | 確認   | 作成 |
|            |                                     |                             | 改定日 | 2026年4月1日    | 古市   | 坂田   | 野入 |
|            |                                     |                             | 版数  | 5版           |      |  |    |

(図面番号 N-E-RTJ-4182-5)