



単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
2 1/2 (65A)	154	100	49	1	3/8×48
3 (80A)	175	113	49	1	1/2×63
4 (100A)	211	144	51	3	1/2×63
5 (125A)	244	172	52	3	5/8×80
6 (150A)	274	199	52	3	5/8×80

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき品又は一次防錆品 (防錆塗装)			
2	ガスケット	EPDM	1				
3	ボルト	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき			
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき			
5	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2				
名称	ハウジング形管継手 (固定式) トップジョイント R-0 2 1/2~6		略号	R-0	適合規格 (一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-018号) SAS361 適合品 JPF MP006 適合品		
リケンNPR株式会社			制定日	2013年7月29日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号 N-E-RTJ-4185-3)