



単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
1 (25A)	95	58	44.5	0~32	3/8×48
1 1/4 (32A)	107	66.5	45.5	0~32	3/8×48
1 1/2 (40A)	113	72.5	45.5	0~32	3/8×48
2 (50A)	131	84	46.5	0~32	3/8×48
2 1/2 (65A)	149	100	46.5	0~32	1/2×63
3 (80A)	165	114	46.5	0~32	1/2×63
4 (100A)	203	146	52	0~6.2	1/2×74
5 (125A)	239	174	52	0~6.2	5/8×80
6 (150A)	268	200	52	0~6.2	5/8×80

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5 又は FCD450-10/S	2	エポキシコート品 (青色)			
2	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	識別のため白色マーキング			
3	ボルト	SWCH 又は相当材	2	電気めっき			
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	電気めっき			
5	ワッシャー	SS400 又は相当材	2	電気めっき (黒色クロメート処理品)			
6	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2				
名称	ハウジング形管継手 (可動式) トップジョイント R-5H 1~6		略号	R-5H	適合規格	SAS361 適合品	
リケンNPR株式会社			制定日	2007年6月1日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号 N-E-RTJ-4303-3)