



単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
1 1/4 (32A)	107	66.5	45.5	0~3.2	3/8×48
1 1/2 (40A)	113	72.5	45.5	0~3.2	3/8×48
2 (50A)	131	84	46.5	0~3.2	3/8×48
2 1/2 (65A)	149	100	46.5	0~3.2	1/2×63
3 (80A)	165	114	46.5	0~3.2	1/2×63
4 (100A)	203	146	52	0~6.2	1/2×74
5 (125A)	239	174	52	0~6.2	5/8×87
6 (150A)	268	200	52	0~6.2	5/8×87

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5 又は FCD450-10/S	2	ナイロンコート品 (白色)			
2	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	識別のため白色マーキング			
3	ボルト	SUS304	2				
4	ナット	SUS304	2				
5	ワッシャー	SUS304	2	黒染処理品			
名称	ハウジング形管継手 (可動式) トップジョイント R-5H 1 1/4~6		略号	R-5H	適合規格	SAS361 適合品	
リケンNPR株式会社			制定日	2008年7月28日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号 N-E-SSP-0045-3)