



単位 mm

呼び	A	φD1	φD2	φD3	φC	φg	t	f	φh	L	W	ポート	
												呼び	数
2 (50A)	70	60.5	56.9	155	120	96	14	2	19	16	8.7	M16	4
2 1/2 (65A)	80	76.3	72.2	175	140	116	16	2	19	16	8.7	M16	4
3 (80A)	80	89.1	84.9	185	150	126	16	2	19	16	8.7	M16	8
4 (100A)	80	114.3	110.1	210	175	151	16	2	19	16	8.7	M16	8
5 (125A)	92	139.8	135.5	250	210	183	18	2	24	16	9.1	M20	8
6 (150A)	92	165.2	160.8	280	240	213	20	2	24	16	9.1	M20	8

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品又は 一次防錆品 (防錆塗装)			
名称	トップフランジ 10K フランジアダプター 2~6		略号	FL-10AP	適合規格 (一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-051-3号) JPF MP 006 適合品		
リケンNPR株式会社			制定日	2010年8月24日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	高田
			版数	5版			

(図面番号 N-E-SSP-0107-5)