



単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
1 (25A)	95	58	44.5	0~32	3/8×48
1 1/4 (32A)	107	66.5	45.5	0~32	3/8×48
1 1/2 (40A)	113	72.5	45.5	0~32	3/8×48
2 (50A)	131	84	46.5	0~32	3/8×48
2 1/2 (65A)	149	100	46.5	0~32	1/2×63
3 (80A)	165	114	46.5	0~32	1/2×63
4 (100A)	203	146	52	0~6.2	1/2×74
5 (125A)	239	174	52	0~6.2	5/8×80
6 (150A)	268	200	52	0~6.2	5/8×80

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
1	本体	FCMB275-5 又は FCD450-10/S	2	エポキシコート品 (青色)				
2	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	識別のため白色マーキング				
3	ボルト	SUS304	2					
4	ナット	SUS304	2					
5	ワッシャー	SUS304	2	黒染処理品				
名称	ハウジング形管継手 (可動式) トップジョイント R-5H 1~6 (SUS ボルト仕様)		略号	R-5H	適合規格	SAS361 適合品		
リケンNPR株式会社			制定日	2012年4月23日		承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日		古市	坂田	野入
			版数	3版				

(図面番号 N-E-SSP-0123-3)