



単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
2 (50A)	140	84	48	1	3/8×48
2 1/2 (65A)	159	100	48	1	1/2×63
3 (80A)	175	113	48	1	1/2×63
4 (100A)	211	145	50	2	1/2×63
5 (125A)	244	173	50	2	5/8×80
6 (150A)	274	200	50	2	5/8×80
8 (200A)	347	258	62	3	3/4×108

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき品又は一次防錆品 (防錆塗装)			
2	ガスケット	EPDM	1				
3	ボルト	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき			
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき			
5	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2	呼び径8は未装着			
名称	ハウジング形管継手 (固定式) トップジョイント R-0II 2~8		略号	R-0II	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-191号) SAS361 適合品 JPFMP006 適合品	
リケンNPR株式会社			制定日	2014年6月18日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号 N-E-SSP-0208-3)