



単位 mm

RC-LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット 二面幅	ナット 高さ	パッキン 装着位置	管のみ込 み長さ	管端面間 距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
1/2	15A	21.7	110	86.5	八角42	17.5	15	35	40
3/4	20A	27.2	117	93.0	49	18.5	15	36	47
1	25A	34.0	123	99.0	58	18.5	15	36	53
1 1/4	32A	42.7	130	105.0	十角66	19.0	20	41	49
1 1/2	40A	48.6	138	111.5	73	22.0	20	44	51
2	50A	60.5	146	118.0	87	23.5	20	45	58

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
①	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除く外面に青色塗装
②	防食コア部	PPE	1	
③	ナット	FCMB275-5	2	外面に青色塗装
④	パッキン	NBR	2	
⑤	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛めっき
⑥	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき
⑦	シールリング	NBR	2	
⑧	表示シール		1	

名 称	LAカップリング RC-LA型 ソケット		略 号	RC-LA	適 合 規 格	社内規格		
				S				
リケンNPR株式会社			制定日	2004年2月17日	承認	確認	作成	
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入	
			版数	2版				

(図面番号 RC-1002Z-2)