



単位 mm

呼び	D	L	E	M (ボルトの呼び)	S (ボルト六角穴)
20A	43	60	4	M8	6
25A	53	60	4	M8	6
32A	60	60	4	M8	6
40A	66	60	4	M8	6
50A	81	80	4	M8	6
65A	101	111	5	M12	10
80A	117	111	5	M12	10
100A	142	111	5	M12	10
125A	172	113	7	M12	10
150A	197	113	7	M12	10
200A	252	152	6	M14	12

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
①	ハウジング	SUS304	1				
②	ゴムシーリング	EPDM	1				
③	グリップリング	SUS301 又は相当材	2				
④	スライドプレート	SUS304 又は相当材	2				
⑤	ボルト	SUS304 又は相当材	2				
⑥	ワッシャ	SUS304 又は相当材	2				
⑦	スペーサー	ポリエチレン又は相当材	2				
名 称	グリップLA GR-LA 20A~200A		略 号	GR-LA	適 合 規 格	社内規格	
リケンNPR株式会社			制定日	2006年10月23日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版 数	2 版			

(図面番号 SSP-0001-2)