



単位 mm

呼び (B) ①×②×③×④	ねじ				バンド 外径(約)				中心から端面 までの距離			
	X1	X2	X3	X4	φF1	φF2	φF3	φF4	A	B	C	D
1 × 3/4 × 3/4 × 3/4	Rc1	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	44	36	36	36	34	33	35	35
1 1/2 × 1 × 1 × 1	Rc1 1/2	Rc1	Rc1	Rc1	60	44	44	44	41	37	45	45
1 1/2 × 1 1/2 × 1 × 1	Rc1 1/2	Rc1 1/2	Rc1	Rc1	60	60	44	44	41	41	45	45
2 × 1 1/4 × 1 × 1	Rc2	Rc1 1/4	Rc1	Rc1	73	53	44	44	44	40	51	51
2 × 1 1/2 × 1 × 1	Rc2	Rc1 1/2	Rc1	Rc1	73	60	44	44	45	42	52	52
2 × 2 × 1 × 1	Rc2	Rc2	Rc1	Rc1	73	73	44	44	44	44	51	51
2 × 2 × 1 1/4 × 1 1/4	Rc2	Rc2	Rc1 1/4	Rc1 1/4	73	73	53	53	48	48	55	55
2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/2	Rc2	Rc2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	73	73	60	60	52	52	55	55
2 1/2 × 2 × 1 × 1	Rc2 1/2	Rc2	Rc1	Rc1	91	73	44	44	48	44	60	60
2 1/2 × 2 1/2 × 1 × 1	Rc2 1/2	Rc2 1/2	Rc1	Rc1	91	91	44	44	48	48	60	60
※ 2 1/2 × 2 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	Rc2 1/2	Rc2 1/2	Rc1 1/4	Rc1 1/4	91	91	53	53	52	52	62	62
2 1/2 × 2 1/2 × 2 × 2	Rc2 1/2	Rc2 1/2	Rc2	Rc2	91	91	44	44	60	60	65	65
3 × 3 × 2 × 2	Rc3	Rc3	Rc2	Rc2	105	105	73	73	62	62	72	72

注1) JIS品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

注3) ※印の呼びはJIS B 2301に規定なし。(一財)日本消防設備安全センターの認定品 (PJ-177号) です。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
名称	ZD継手 バンド付 径違いクロス 1 ~ 3		略号	ZD BRCr 適合規格 JIS B 2301 (継手基材)			
リケンNPR株式会社			制定日	2008年1月28日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	高田
			版数	3版			

(図面番号 SSP-0034-3)