



付図1. バンド有り製品の端部形状

単位 mm

呼び	ねじ	外径	内径	中心から 端面まで の距離	ねじ長さ	コア長さ	バンドの 有無
(B)	X	ϕA_1	ϕd	A	a	b	
1/2	Rc1/2	27	11	27	13.5	11	無
3/4	Rc3/4	33	16	32	15	13	無
1	Rc1	41	20.5	38	17	14	無
1 1/4	Rc 1 1/4	50	29	46	19.5	17	無
1 1/2	Rc 1 1/2	56	34.5	48	19.5	17	無
2	Rc2	69	45	57	23.5	18	無
2 1/2	Rc 2 1/2	91	60	69	27	20	有
3	Rc3	105	71.5	78	30	20	有
4	Rc4	133	96	97	36	21	有
5	Rc5	161	120	113	39.5	28.5	有
6	Rc6	189	143	132	39.5	28.5	有

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301に準拠			
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	3				
4	Oリング	合成ゴム EPDM	3				
名称	RCF-K継手 (ねじ込み式管端防食継手) チーズ 1/2~6		略号	RCF-K T 適合規格 JPF MP 003			
リケンNPR株式会社			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号 : SSP-0125-3)