



単位 mm

| 呼び (B) | ユニオンねじ及びユニオンつば | | | | | ユニオンナット | | | | D ₁ ねじ部 | | |
|-----------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|----|---------|---------|--------------------|-----|-----------------------------|
| | b ₁ | b ₂ | 内径 φ d ₁ | ねじ 長さ a | コア 長さ b | 二面幅B ₁ | | 高さ H | 厚さ t | 二面幅B | | ねじの 呼び D ₁ |
| | | | | | | 八角 | 十角 | | | 八角 | 十角 | |
| 1/2 | 21.5 | 18.7 | 11 | 13.5 | 11 | 27 | — | 17.5 | 3.2 | 42 | — | M35×2 |
| 3/4 | 25.5 | 23 | 16 | 15 | 13 | 33 | — | 19 | 3.7 | 49 | — | M42×2 |
| 1 | 28 | 26 | 20.5 | 17 | 14 | 41 | — | 20.5 | 4.2 | 59 | — | M51×2 |
| 1 1/4 | 31 | 27 | 28.5 | 19.5 | 17 | — | 50 | 22.5 | 4.8 | — | 69 | M60×2 |
| 1 1/2 | 34 | 29.5 | 33.5 | 19.5 | 17 | — | 56 | 25 | 5.3 | — | 78 | M68×2 |
| 2 | 38 | 33.5 | 44.5 | 23.5 | 18 | — | 69 | 27.5 | 5.8 | — | 93 | M82×2 |
| 2 1/2 | 42 | 38.5 | 59 | 27 | 20 | — | 86 | 30 | 6.4 | — | 112 | M100×2 |

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 |
|----|---------|-----------|----|-----------------|
| 1 | ユニオンねじ | FCMB275-5 | 1 | ねじ部を除きエポキシ樹脂コート |
| 2 | ユニオンつば | FCMB275-5 | 1 | ねじ部を除きエポキシ樹脂コート |
| 3 | ユニオンナット | FCMB275-5 | 1 | ねじ部を除きエポキシ樹脂コート |
| 4 | 管端コア | ポリエチレン樹脂 | 2 | |
| 5 | Oリング | 合成ゴム EPDM | 2 | |
| 6 | ゴムパッキン | 合成ゴム EPDM | 1 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|-----|------------|-------|------|------------|
| 名称 | RCF-K継手 (ねじ込み式管端防食管継手) ユニオン 1/2~21/2 | | | 略号 | RCF-K | 適合規格 | JPF MP 003 |
| | リケンNPR株式会社 | | | | U | | |
| | | | | | | | |
| リケンNPR株式会社 | | | 制定日 | 2012年4月27日 | 承認 | 確認 | 作成 |
| | | | 改定日 | 2026年4月1日 | 古市 | 坂田 | 野入 |
| | | | 版数 | 4版 | | | |

(図面番号: SSP-0127-4)