



単位 mm

呼び	フランジ各部寸法										使用ボルト		
	ねじ X	φD	t	L	φe	φg	φd	ねじ 長さ a	コア 長さ b	φC	m	φh	呼び
3/4	Rc3/4	85	13	22	17	50	16	15	13	65	4	12	M10
1	Rc1	95	13	25	23.5	61	20.5	17	14	75	4	12	M10
1 1/4	Rc1 1/4	115	14	28	31	72	28.5	20	17	90	4	15	M12
1 1/2	Rc1 1/2	120	14	28	37.5	77	33.5	20	17	95	4	15	M12
2	Rc2	130	14	33	50	88	44.5	25	18	105	4	15	M12
2 1/2	Rc2 1/2	155	16	37	65	112	59	28	20	130	4	15	M12
3	Rc3	180	16	41	76	124	71	31	20	145	4	19	M16
4	Rc4	200	18	47	100	141	95.5	37	21	165	8	19	M16

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
3	Oリング	合成ゴム EPDM	1	
4	樹脂リング	ポリエチレン樹脂	1	

名称	RCF-K継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 合フランジ 5K 3/4~4			略号	RCF-K F5K	適合規格	JPF MP 008		
	リケンNPR株式会社		制定日		2012年4月27日		承認	確認	作成
		改定日	2026年4月1日			古市	坂田	野入	
		版数	4版						

(図面番号: SSP-0142-4)