



付図1. バンド有り製品の端部形状

単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブの 入口内径	スリーブ 外径	全長	レンチ 掛け部 径	バンド の有無
	X	S	φ d	φ d'		L	
1/2	Rc1/2	20	30	34	75	38	無
3/4	Rc3/4	20	36	40	80	44	無
1	Rc 1	24	43.5	48	95	52	無
1 1/4	Rc 1 1/4	24	52	57	100	62	無
1 1/2	Rc 1 1/2	24	58	63	103	69	無
2	Rc 2	25	70	76	110	82	無
2 1/2	Rc 2 1/2	26	86	92	122	100	有
3	Rc 3	27	99	106	129	115	有
4	Rc 4	28	124.5	132	141	143	有
5	Rc 5	30	152	160	155	174	有

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠			
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2				
4	Oリング	合成ゴム EPDM	2				
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1				
名称	RCF-MK継手 (外面樹脂被覆管端防食継手) ソケット 1/2~5		略号	RCF-MK S	適合規格	JPF MP 003	
	リケンNPR株式会社			制定日		2012年4月27日	承認
改定日				2026年4月1日	古市	坂田	野入
版数				4版			

(図面番号: SSP-0147-4)