



付図1. バンド有り製品の端部形状

単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離	レンチ 掛け部 径	バンド の有無
	X	S	φ d	φ d'	A45°	φD	
1/2	Rc1/2	20	30	34	41	38	有
3/4	Rc3/4	20	36	40	45	44	有
1	Rc 1	24	43.5	48	53	52	有
1 1/4	Rc 1 1/4	24	52	57	58	58	無
1 1/2	Rc 1 1/2	24	58	63	61	65	無
2	Rc 2	25	70	76	67	78	無
2 1/2	Rc 2 1/2	26	86	92	75	100	有
3	Rc 3	27	99	106	81	115	有
4	Rc 4	28	124.5	132	93	143	有

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2	
4	Oリング	合成ゴム EPDM	2	
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1	

名称	RCF-MK継手 (外面樹脂被覆管端防食継手) 45° エルボ 1/2~4	略号	RCF-MK L45	適合規格	JPF MP 003
	リケンNPR株式会社				

リケンNPR株式会社	制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
	改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
	版数	4版			