



付図1. バンド有り製品の端部形状

単位 mm

| 呼び ①×② (B) | ねじ | | スリーブ の長さ | | スリーブ の入口 内径 | | スリーブ 外径 | | 全長 L | レンチ 掛け部 径 | | バンド の有無 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| | X ₁ | X ₂ | S ₁ | S ₂ | φd ₁ | φd ₂ | φd' ₁ | φd' ₂ | | φD ₁ | φD ₂ | |
| 3/4×1/2 | Rc3/4 | Rc1/2 | 20 | 20 | 36 | 30 | 40 | 34 | 80 | 44 | 35 | 無 |
| 1×1/2 | Rc1 | Rc1/2 | 24 | 20 | 43.5 | 30 | 48 | 34 | 86 | 52 | 35 | 無 |
| 1×3/4 | Rc1 | Rc3/4 | 24 | 20 | 43.5 | 36 | 48 | 40 | 88 | 52 | 41 | 無 |
| 1 1/4×3/4 | Rc1 1/4 | Rc3/4 | 24 | 20 | 52 | 36 | 57 | 40 | 92 | 62 | 41 | 無 |
| 1 1/4×1 | Rc1 1/4 | Rc1 | 24 | 24 | 52 | 43.5 | 57 | 48 | 98 | 62 | 49 | 無 |
| 1 1/2×3/4 | Rc1 1/2 | Rc3/4 | 24 | 20 | 58 | 36 | 63 | 40 | 96 | 69 | 41 | 無 |
| 1 1/2×1 | Rc1 1/2 | Rc1 | 24 | 24 | 58 | 43.5 | 63 | 48 | 100 | 69 | 49 | 無 |
| 1 1/2×1 1/4 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 24 | 24 | 58 | 52 | 63 | 57 | 100 | 69 | 58 | 無 |
| 2×3/4 | Rc2 | Rc3/4 | 25 | 20 | 70 | 36 | 76 | 40 | 103 | 82 | 41 | 無 |
| 2×1 | Rc2 | Rc1 | 25 | 24 | 70 | 43.5 | 76 | 48 | 107 | 82 | 49 | 無 |
| 2×1 1/4 | Rc2 | Rc1 1/4 | 25 | 24 | 70 | 52 | 76 | 57 | 107 | 82 | 58 | 無 |
| 2×1 1/2 | Rc2 | Rc1 1/2 | 25 | 24 | 70 | 58 | 76 | 63 | 107 | 82 | 65 | 無 |
| 2 1/2×2 | Rc2 1/2 | Rc2 | 26 | 25 | 86 | 70 | 92 | 76 | 116 | 100 | 82 | 有 |
| 3×2 | Rc3 | Rc2 | 27 | 25 | 99 | 70 | 106 | 76 | 124 | 115 | 82 | 有 |
| 3×2 1/2 | Rc3 | Rc2 1/2 | 27 | 26 | 99 | 86 | 106 | 92 | 125 | 115 | 110 | 有 |
| 4×3 | Rc4 | Rc3 | 28 | 27 | 124.5 | 99 | 132 | 106 | 140 | 143 | 115 | 有 |

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 |
|----|---------|-----------|----|---------------|
| 1 | 本体 | FCMB275-5 | 1 | JIS B 2301 準拠 |
| 2 | 内面ライニング | エポキシ樹脂 | 1 | |
| 3 | 管端コア | ポリエチレン樹脂 | 2 | |
| 4 | Oリング | 合成ゴム EPDM | 2 | |
| 5 | 外面被覆樹脂 | ポリアミド系樹脂 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----------|--------------|------|------------|----|----|
| 名称 | RCF-MK継手 (外面樹脂被覆管端防食継手) 径違いソケット 3/4~4 | | 略号 | RCF-MK RS | 適合規格 | JPF MP 003 | | |
| | リケンNPR株式会社 | | | 制定日 | | 2012年4月27日 | 承認 | 確認 |
| | | 改定日 | 2026年4月1日 | | 古市 | | 坂田 | 野入 |
| | | 版数 | 5版 | | | | | |

(図面番号: SSP-0153-5)