



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径 φ d ₁	中心から端面 までの距離		ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X ₁	X ₂	φ A ₁	φ A ₂		A	B		
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	33	11	30	31	13.5	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	41	16	35	36	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	50	20.5	42	42	17	14
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	32	34	15	13
1×3/4	Rc 1	Rc3/4	41	41	20.5	38	40	17	14

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。
 注2) 呼び①と②が同一の場合は、②を省略してもよい。(①のみ。)

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301に準拠
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1	
5	銅合金製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1	
6	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1	

名称	RCF-K継手 (Z型) (異種金属接触防止形器具接続用) 給水栓エルボ 1/2~1		略号	RCF-K	適合規格	JPFMP 003	
	ZWL ZWR L						
リケンNPR株式会社			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			