



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径	中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X_1	X_2	ϕA_1	ϕA_2	ϕd_1	A	B	a	b
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	32	35	15	13
1×3/4	Rc 1	Rc3/4	41	41	20.5	38	41	17	14
1×1/2	Rc 1	Rc1/2	41	33	20.5	34	38	17	14

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301に準拠				
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
4	Oリング	合成ゴム EPDM	2					
5	銅合金製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1					
6	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1					
名 称	RCF-M継手 (Z型) (異種金属接触防止形器具接続用) 給水栓径違いチーズ 3/4、1		略 号	RCF-K	適 合 規 格	JPF MP 003		
				ZWRT				
リケンNPR株式会社			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成	
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入	
			版 数	3 版				

(図面番号 : SSP-0158-3)