



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		中心から端面までの距離			内径	ねじ 長さ	コア 長さ
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	A	B	C	φ d <sub>1</sub>	a	b
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	34.5	20	16	15	13

D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	φ d
35	66	50	24	6

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5	1				
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1				
5	銅合金製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1				
6	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1				
名称	RCF-K継手 (Z型) (異種金属接触防止形) 給水栓 背座付き径違いエルボ 3/4×1/2		略号	RCF-K ZWDL	適合規格	JPF MP 003	
リケンNPR株式会社			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	4版			

(図面番号 : SSP-0165-4)