



単位 mm

呼び (B)	ねじ		外径 φA ₁	二面幅 (六角) H	内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X ₁	X ₂			φd ₁	φd ₂	A	B		
1/2	Rc1/2	R 1/2	27	27	11	12.5	27	58	13.5	11
3/4	Rc3/4	R 3/4	33	34	16	17	32	64	15	13
1	Rc 1	R 1	41	42	20.5	22.8	38	76	17	14

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301に準拠
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1	
5	銅合金製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1	
6	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1	

名称	RCF-K継手 (Z型) (異種金属接触防止形器具接続用) オスアダプターエルボ 1/2~1		略号	RCF-K	適合規格	JPF MP 003	
	ZPL						
リケンNPR株式会社			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号: SSP-0166-3)