



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径	二面幅 (六角)	内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φ A ₁	H	φ d ₁	φ d ₂	A	B	a	b
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	27	11	12.5	27	53	13.5	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	34	16	17	32	59	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	42	20.5	22.8	38	69	17	14
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	16	12.5	29	56	15	13

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

注2) 呼び①と②が同一の場合は、②を省略してもよい。(①のみ。)

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301に準拠			
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1				
5	銅合金製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1				
6	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1				
名称	RCF-K継手 (Z型) (異種金属接触防止形器具接続用) メスアダプター エルボ 1/2~1		略号	RCF-K	適合規格	JPF MP 003	
	ZQL ZQRL						
リケンNPR株式会社			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号: SSP-0168-3)