



単位 mm

呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂	S	φ d ₁	φ d ₂	φ d'	H	A	B	φ D
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	24	58	35.2	63	56(六角)	82	87	65
2	Rc2	Rc2	25	70	46	76	70(八角)	95	99	78

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1	
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1	
6	青銅製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1	
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1	

名称	RCF-K継手 (Z-M型) (異種金属接触防止形器具接続用—外面樹脂被覆品) メスアダプターエルボ 11/2、2		略号	RCF-K	適合規格	JPF MP 003	
	ZQL-M						
リケンNPR株式会社			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	3版			

(図面番号 : SSP-0174-3)