



単位 mm

呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅 H		全長	レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂	S	φ d ₁	φ d ₂	φ d'	六角	八角	L	φ D
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	24	58	35.2	63	56	—	118	69
2	Rc2	Rc2	25	70	46	76	—	70	128	82

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1	
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1	
6	青銅製インナー	鉛レス青銅連続鋳物 CAC903C	1	
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1	

名 称	RCF-K継手 (Z-M型) (異種金属接触防止形器具接続用-外面樹脂被覆品) メスアダプターソケット 11/2、2		略 号	RCF-K	適 合 規 格	JPF MP 003		
	ZQS-M							
リケンNPR株式会社				制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
				改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
				版数	3版			

(図面番号 : SSP-0175-3)