



単位 mm

呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブ の入り口 内径 $\phi d_1$	青銅製 インナー 内径 $\phi d_2$	スリーブ 外径 $\phi d'$	二面幅 H	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径 $\phi D$
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>						A	B	
1 1/2	Rc 1 1/2	R 1 1/2	24	58	35.2	63	56(六角)	82	93	65
2	Rc 2	R 2	25	70	46	76	70(八角)	95	105	78

注1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1	
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1	
6	青銅製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1	
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1	

  

名称	RCF-K継手 (Z-M型) (異種金属接触防止形器具接続用-外面樹脂被覆品) オスアダプターエルボ 11/2、2		略号 ZPL-M	適合規格	JPF MP 003		
	リケンNPR株式会社				制定日	2012年4月27日	承認
		改定日	2026年4月1日	古市		坂田	野入
		版数	3版				

(図面番号 : SSP-0176-3)